

CX-102 分散剂

产品描述

CX-102 是用于汽车漆和普通工业漆中有机颜料和碳黑较好的润湿分散剂，尤其适用于分散碳黑。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	高分子嵌段共聚物溶液
外观	较黄色澄清透明液体
粘度(25°C, LND-5)	17/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.9222±0.01
固含量 (150°C*30min)	65%±2%
折光率	1.4800ND-1.4900ND
表面张力(25°C, mN/m)	19.37±1
胺值 (mgKOH/g)	14-20
溶剂	醋酸丁酯

推荐用量 (超分散剂对颜料重量百分比)

有机颜料	20-40%
无机颜料	5-15%
碳黑	20-100%

应用领域

油漆

应用于汽车漆，木器漆，卷材漆，普通工业漆。如：醇酸，聚酯，环氧，丙烯酸等树脂体系。

加工指导

可在生产过程中的任何阶段加入该助剂，也可后添加。

特性和优点

1.降低研磨体系的黏度，提高颜料含量，同时有极强的防止絮凝返粗的能力，提高储存稳定性。

2.提高光泽，着色力。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期 36 个月。

包装规格

25 公斤/胶桶，190 公斤/铁桶